

Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн AW 55 FT

Артикульный номер: 6418724



Настенный / опорный кронштейн для больших нагрузок
Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более
болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки.
Просьба использовать для этого подходящие распорки!



CE

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6418724
Обозначение 1	Настенный / опорный кронштейн
Обозначение 2	с приваренной траверсой
Производитель	OBO
Размер	B1010mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	640 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн AW 55 FT

Артикульный номер: 6418724



Размеры



Длина	60 мм
Ширина	1 010 мм
Высота	230 мм
Размер A	60 мм
Размер B	1 010 мм
Размер H	230 мм

Технические характеристики

Исполнение	Настенный и опорный кронштейн
Нагрузка (F) кН	5,5 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Диаметр отверстия	13,5 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм

Нагрузки




Диаграмма нагрузки на кронштейн AW 55

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
 - 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн AW 55 FT

Артикульный номер: 6418724



Значения нагрузки на дюбели для настенного / зажимного кронштейна AW 55

Настенное крепление		Максимальная нагрузка [кН]									
		Ширина кронштейна [мм]									
Тип дюбеля		210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12 x 110/0-35		3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110		3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3	3			
SZ-B 18/0x142		4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#		* Значения при ширине лотка 600 мм									

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!