

Технический паспорт

Соединительный и заземляющий зажим

Артикульный номер: 6016694



Клемма соединения и заземления служит для уменьшения электрического сопротивления и, соответственно, улучшения электрической проводимости систем проволочных лотков GRM в месте соединения. Это обеспечивает соответствие требованиям по переходному сопротивлению, предъявляемым, например, NEMA и CSA. Клемма соединения и заземления обязательно требуется при использовании системы проволочных лотков в качестве защитного проводника (необходимо соблюдать местные предписания по созданию такой системы).



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6016694
Обозначение 1	Соединит. и заземляющая клемма
Обозначение 2	для лотка GR-Magic
Производитель	OBO
Размер	42x19x11
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	3,85 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединительный и заземляющий зажим

Артикульный номер: 6016694



Размеры



Высота	11 мм
--------	-------

Технические характеристики

Подходит для высоты кабеленесущей системы	11 мм
Подходит для проволоки проволочных лотков макс.	3,9 мм
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	3,9 мм